



SAMA Industrieventilatoren

Einseitig saugender Radialventilator DCF - DCS

- Von 110 bis 13'000 m³/h Volumenstrom
- Von 50 bis 1'370 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Einseitig saugender Radialventilator CPF

- Von 70 bis 1'300 m³/h Volumenstrom
- Von 290 bis 2'940 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Einseitig saugender Radialventilator CP

- Von 300 bis 6'700 m³/h Volumenstrom
- Von 100 bis 1'680 Pa Totaldruck
- Gehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Direktgetrieben



Einseitig saugender Radialventilator DCP – DCP/A

- Von 80 bis 1'600 m³/h Volumenstrom
- Von 490 bis 3'720 Pa Totaldruck
- Direktgetrieben
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar




Einseitig saugender Radialventilator CPS/E – F - G

- Von 150 bis 7'500 m³/h Volumenstrom
- Von 1'960 bis 14'360 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Einseitig saugender Radialventilator CPS/R

- Von 350 bis 8'240 m³/h Volumenstrom
- Von 1'470 bis 7'600 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar





SAMA Industrieventilatoren

Einseitig saugender Radialventilator CPS/RF – RG – RH – RI - RL

- Von 600 bis 54'000 m³/h Volumenstrom
- Von 1'080 bis 27'450 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Einseitig saugender Radialventilator DCR

- Von 1'320 bis 96'00 m³/h Volumenstrom
- Von 100 bis 3'820 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Einseitig saugender Radialventilator DCT – DCT/M

- Von 378 bis 48'000 m³/h Volumenstrom
- Von 410 bis 6'570 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Einseitig saugender Radialventilator DCT/AF – AG - AH

- Von 1'080 bis 54'000 m³/h Volumenstrom
- Von 2'640 bis 12'850 Pa Totaldruck
- Direkt- oder riemengetrieben
- Ausführungen auch in Edelstahl
- ATEX 1-21, 2-22 lieferbar



Zweiseitig saugender Radialventilator DMD

- Von 110 bis 6'200 m³/h Volumenstrom
- Von 50 bis 5'340 Pa Totaldruck
- Direktgetrieben

